


PADO

Projecteur LED
avec sélecteurs de puissances et teintes



Soupape anti-condensation

NEW 2026

PADO

Projecteur LED avec **sélecteurs de puissances et teintes**

IP66

IK08

PF >0.9

RG1

← →

⏻ ⏩

3 ANS

Source
LED SMD

Alimentation
AC230V | Driver DOB intégré

Optique
Diffuseur verre opalin | 110°

Sélecteurs intégrés
Puissances: 20 - 30 - 50W et 50 - 70 - 100W
Teintes: 2200K - 3000K - 4000K

Produit
Aluminium + verre | Peinture par poudrage
Pivote jusqu'à 220° vers le haut


Installation
Précâblé H05RN-F 3x1mm2 (1,5m)

	Puissance	Teinte	Lumens (3000K)	Finition	Prix HT	Réf.
	20 - 30 - 50W	2200K - 3000K - 4000K	2400 - 3400 - 5400 lm	Blanc mat		6805051
				Noir mat		6805050
				Rouille structuré		6805052 NEW
	50 - 70 - 100W	2200K - 3000K - 4000K	6000 - 8000 - 10500 lm	Blanc mat		6805101
				Noir mat		6805100
				Rouille structuré		6805102 NEW

Accessoire



Module de détection



PADO PIR

Module de détection

IP65



3 ANS

Installation

Se visse directement au projecteur PADO

Détecteur crépusculaire



Réglable 20, 50, 100lux ou permanent

Détecteur de présence infrarouge

Temporisation de 10 secondes à 15 minutes

Distance de détection 8M

Trois modes de détection: OFF détection 100%
10% détection 100% / 20% détection 100%



	Finition	Réf.
	Blanc	6809001
	Noir	6809002
		

Accessoire



Télécommande de réglage
incl.

Every moment
lived with lighting

OGGILIGHT.COM