



ASIC

- Mono | COB | IP20 -

Dernière innovation en matière d'éclairage LED. Ce ruban LED utilise les diodes COB : une technique d'assemblage de LED de taille minuscule qui, câblés ensemble constituent une seule bande lumineuse. Ce ruban procure à 180° un éclairage diffus sans points lumineux, avec une distribution régulière de la lumière. La LED COB est résistante aux variations de tension, d'où sa grande fiabilité. Peu énergivore et génératrice de peu de chaleur. Flexible, sécable, sorties de fils de part en part, entièrement dimmable, équipée de scotch double face 3M au dos pour une pose facile. L'utilisation d'un dissipateur aluminium (méplat ou profilé) est indispensable au bon fonctionnement dans le temps de ce produit.

LED COB	15W/m 180° L90 B30 50.000H
Alimentation (excl.)	DC24V (p.72)
Ruban	Précâblé 350mm
Installation	Maximum 10m linéaire Fixation adhésive 3M



Produits COB - IP20

Teinte	Longueur	Sécabilité	Lumen	L - H	Réf.
2200°K	5M	45 mm	1220 lm/m	10 x 1,6 mm	6005142205
	10M*	45 mm	1220 lm/m	10 x 1,6 mm	6005142210
2700°K	5M	45 mm	1300 lm/m	10 x 1,6 mm	6005142705
	10M*	45 mm	1300 lm/m	10 x 1,6 mm	6005142710
3000°K	5M	45 mm	1380 lm/m	10 x 1,6 mm	6005143005
	10M*	45 mm	1380 lm/m	10 x 1,6 mm	6005143010
4000°K	5M	45 mm	1600 lm/m	10 x 1,6 mm	6005144005
	10M*	45 mm	1600 lm/m	10 x 1,6 mm	6005144010

* Pour les longueurs de 10M le ruban LED doit être alimenté de chaque côté).