



INDIO

Suspension LED





INDIO

Suspension



Source

LED SMD | 3000K | L80 B30 30.000H

Matériau

Aluminium

Installation

Patère de raccordement de la même finition
Câble de suspension en acier 3m

Alimentation

AC230V | Driver dimmable TRIAC intégré

Optique

Diffuseur opalin | 120°

| | Dimension | Finition | Puissance | Teinte | Lumens | Réf. |
|--|-----------|-----------------|-----------|--------|--------|----------------|
| | Ø60 cm | Blanc structuré | 40W | 3000K | 2400lm | 7001021 |
| | | Noir structuré | 40W | 3000K | 2400lm | 7001022 |
| | | Café brossé | 40W | 3000K | 2400lm | 7001023 |
| | Ø80 cm | Blanc structuré | 60W | 3000K | 3600lm | 7001041 |
| | | Noir structuré | 60W | 3000K | 3600lm | 7001042 |
| | | Café brossé | 60W | 3000K | 3600lm | 7001043 |
| | Ø120 cm | Blanc structuré | 100W | 3000K | 6000lm | 7001061 |
| | | Noir structuré | 100W | 3000K | 6000lm | 7001062 |
| | | Café brossé | 100W | 3000K | 6000lm | 7001063 |

Every moment
lived with lighting

OGGILIGHT.COM