

OGGI

FICHE PRODUIT



LIBBA

Rubans LED SMD2835

**OGGI**  
INFINITY LIGHTING



# LIBBA

Mono SMD2835



## Caractéristiques

Les rubans LIBBA utilisent des LED 2835 offrant une robustesse et une fiabilité pour un usage professionnel. La version 8.5W/m ULTRA LONG permet de connecter des longueurs jusqu'à 20m.

## LED SMD2835

Taiwan LED | 120° | L90 B30 50.000H

## Alimentation (excl.)

DC24V

## Ruban

Précablé 350mm

## Installation

Maximum 10m linéaire (excepté version 20m)  
Fixation adhésive 3M | Un dissipateur aluminium est indispensable au bon fonctionnement de ce produit



Sur-mesure  
Configurateur

### SMD2835 - IP20 ULTRA LONG

Puissance	LED/m	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Réf.
8,5 W/m	120	50 mm	2700K	768lm/m	<b>20m</b>	10 x 2,2 mm	<b>6009002</b>
			3000K	788lm/m	<b>20m</b>	10 x 2,2 mm	<b>6009003</b>
			4000K	840lm/m	<b>20m</b>	10 x 2,2 mm	<b>6009004</b>

### SMD2835 - IP20

Puissance	LED/m	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Réf.
14,4 W/m	60	100 mm	2700K	1240lm/m	5m	10 x 2,2 mm	<b>600060142720</b>
			3000K	1336lm/m	5m	10 x 2,2 mm	<b>600060143020</b>
			4000K	1354lm/m	5m	10 x 2,2 mm	<b>600060144020</b>
14,4 W/m	210	33 mm	2700K	1700lm/m	5m	10 x 2,2 mm	<b>6002102</b>
			3000K	1686lm/m	5m	10 x 2,2 mm	<b>6002103</b>
			4000K	1830lm/m	5m	10 x 2,2 mm	<b>6002104</b>
28,8 W/m	120	50 mm	2700K	2526lm/m	5m	10 x 2,2 mm	<b>600120282720</b>
			3000K	2660lm/m	5m	10 x 2,2 mm	<b>600120283020</b>
			4000K	2694lm/m	5m	10 x 2,2 mm	<b>600120284020</b>



**NEW 2023**  
**LIBBA**

Mono SMD2835



### Caractéristiques

Le ruban LED LIBBA est spécialement conçu pour un éclairage professionnel. La version 8.5W/m **ULTRA LONG** permet de connecter des longueurs jusqu'à 20m. La version **GOLD** une ambiance très chaleureuse dans vos projets

### LED SMD2835

Taiwan LED | 120° | L90 B30 50.000H

### Alimentation (excl.)

DC24V

### Ruban

Précâblé 350mm

### Installation

Maximum 10m linéaire (excepté version 20m)  
Fixation adhésive 3M | Un dissipateur aluminium est indispensable au bon fonctionnement de ce produit



Sur-mesure  
Configurateur

#### SMD2835 - IP68 ULTRA LONG

Puissance	LED/m	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Réf.
8,5 W/m	120	50 mm	2700K	722lm/m	<b>20m</b>	14 x 7 mm	<b>6009062</b>
			3000K	790lm/m	<b>20m</b>	14 x 7 mm	<b>6009063</b>
			4000K	850lm/m	<b>20m</b>	14 x 7 mm	<b>6009064</b>

#### SMD2835 - IP65

Puissance	LED/m	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Réf.
13,2 W/m	60	100 mm	2700K	1034lm/m	5m	10 x 3 mm	<b>600060132765</b>
			3000K	1164lm/m	5m	10 x 3 mm	<b>600060133065</b>
			4000K	1300lm/m	5m	10 x 3 mm	<b>600060134065</b>
26,4 W/m	120	50 mm	2700K	2056lm/m	5m	10 x 3 mm	<b>600120262765</b>
			3000K	2374lm/m	5m	10 x 3 mm	<b>600120263065</b>
			4000K	2594lm/m	5m	10 x 3 mm	<b>600120264065</b>

#### SMD2835 - IP67 GOLD

**GOLD**

Puissance	LED/m	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Réf.
5W/m	60	100 mm	<b>1700K</b>	515lm/m	5m	14 x 7 mm	<b>6005017</b>

#### SMD2835 - IP67

Puissance	LED/m	Sécabilité	Teinte	Lumens	Longueur	L - H	Réf.
14,4 W/m	210	33 mm	2700K	1558lm/m	5m	14 x 7 mm	<b>6002172</b>
			3000K	1728lm/m	5m	14 x 7 mm	<b>6002173</b>
			4000K	1970lm/m	5m	14 x 7 mm	<b>6002174</b>

Every moment  
lived with lighting

**OGGILIGHT.COM**