



RIVEO

Plafonnier CCT détecteur et secours



RIVEO

Plafonnier CCT **standard + secours**



Source

LED SMD | L70 B50 50 000H

Produit

Polycarbonate | Blanc

Secours

1,5W | 100lm | Secours 4H

Sélecteurs intégrés

Puissances: 3-5-7-9W | 14-16-18-20W
Teintes: 2200K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K

Optique

Diffuseur opalin | 110°

Installation

Bornier automatique avec repiquage

Alimentation

AC230V

| | | Puissance | Teinte | Lumens | Réf. |
|--|----------|--------------|-------------------------------|---------|----------------|
| | Standard | 3-5-7-9W | 2200K-2700K-3000K-3500K-4000K | 810 lm | 6091100 |
| | Secours | 14-16-18-20W | 2200K-2700K-3000K-3500K-4000K | 1810 lm | 6092400 |
| | Standard | 14-16-18-20W | 2200K-2700K-3000K-3500K-4000K | 1810 lm | 6092100 |
| | Secours | 14-16-18-20W | 2200K-2700K-3000K-3500K-4000K | 1810 lm | 6092400 |



RIVEO

Plafonnier CCT **détecteur + secours**



Source

LED SMD | L70 B50 50 000H

Sélecteurs intégrés

Puissances: 3-5-7-9W | 14-16-18-20W
Teintes: 2200K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K

Alimentation

AC230V

Produit

Polycarbonate | Blanc

Optique

Diffuseur opalin | 110°

Détecteur de mouvement


Détecteur infrarouge | Temporisation réglable de 30 à 180 secs | Distance de détection jusqu'à 8m

Secours

1,5W | 100lm | Secours 4H

Installation

Bornier automatique avec repiquage



| | Puissance | Teinte | Lumens | Réf. |
|--|-------------------------------------------|-------------------------------|---------|----------------|
| | Détecteur 3-5-7-9W | 2200K-2700K-3000K-3500K-4000K | 810 lm | 6091300 |
| | Détecteur 14-16-18-20W | 2200K-2700K-3000K-3500K-4000K | 1810 lm | 6092300 |
| | Détecteur + Secours 14-16-18-20W | 2200K-2700K-3000K-3500K-4000K | 1810 lm | 6092500 |

Every moment
lived with lighting

OGGILIGHT.COM